Epson TM-T20II



DATENBLATT









Die Kombination aus schneller Druckgeschwindigkeit, hoher Zuverlässigkeit und wirtschaftlichem Betrieb machen diesen Energy Star-zertifizierten Drucker zu einem unverzichtbaren Gerät für kleine Einzel- und Fachhändler, Gastronomieunternehmen und Lebensmittelgeschäfte.

Erschwinglich

Das benutzerfreundliche Modell ist unser kostengünstigster POS-Bondrucker mit einer Druckbreite von 80 mm. Die automatische Papiersparfunktion für den flexiblen Bondruck reduziert den oberen und unteren Rand, die Breite des Zeilenvorschubs und die Höhe von Barcodes. So bleibt der Papierverbrauch unter Kontrolle. Auch durch das Vordrucken des Logos auf den oberen Rand des nachfolgenden Bons, bevor der aktuelle Bon abgeschnitten wird, lassen sich bis zu 12 mm Papier sparen.

Zuverlässig

Mit einem MTBF-Wert (Mean Time Between Failures) von 360.000 Stunden und einer Lebensdauer des Mechanismus von 15 Millionen Zeilen eignet sich der TM-T20II für Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Flexibel

Der TM-T20II verfügt über eine integrierte USB-Schnittstelle und ist in zwei Ausführungen verfügbar: 1) USB + seriell, 2) USB + Ethernet. Durch den jederzeit möglichen Wechsel der Anschlussmöglichkeiten wird dieses Modell zu einer langfristigen Investition, die sich auszahlt. Eine im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung ermöglicht zudem die wahlweise horizontale oder vertikale Montage.

Schnell

Profitieren Sie von Druckgeschwindigkeiten von bis zu 200 mm/Sek. (ideal, wenn Warteschlangen schnell abgearbeitet werden müssen), und sparen Sie dank der niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten außerdem noch bares Geld.

PRODUKTMERKMALE

- Automatische Papiersparfunktion
- Lebensdauer des Mechanismus: 15 Millionen Zeilen
- Druckgeschwindigkeit von 200 mm/Sek.
- Zwei Modelle: 1) USB + seriell 2) USB + Ethernet



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit 200 mm/sec SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Spaltenkapazität Papierbreite 80 mm, 48 / 64

PAPIER

Papierformat $80,00 \pm 0,50$ (B) mm x Durchmesser 83,00 mm, $58,00 \pm 0,50$ (B) mm x Durchmesser 83,00 mm

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckaeschwindiakeit 200 mm/sec Druckgeschwindigkeit receipt 200 mm/sec Druckzeichensatz ANK

Spaltenkapazität Bon Papierbreite 80 mm, 48 / 64

Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Zeichen pro Zoll 22,6 cpi / 16,9 cpi Punktdichte 203 dpi x 203 dpi Farbdruck Schwarz

Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ Mini-B, RS-232 (optional), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)

(optional)

DATENPUFFER

Daten Puffer 4 kB oder 45 Byte

POWER

Netzteil PS-180 & EURO AC cable, PS-180 & UK AC Kabel

Durchschnitt: 1.8 A Stromverbrauch

Betriebsspannung

ALLGEMEINES

140 x 199 x 146 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 1.7 ka

Farbe Epson Dark Gray

Installation Horizontal, Vertikal, Vertikal mit Wandhalterung Steckverbinder D.K.D. function (2 drivers)

Geräuschpegel Betrieb: 55 dB(A)

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%, Lagerung 10% - 90% Temperatur Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards FCC-Klasse A, CE-Kennzeichen, EN55022-Klasse A

UL. CSA. TÜV Sicherheits-Standards

WEITERE FUNKTIONEN

Schneideeinheit Partial Cut

SONSTIGES

Garantie 24 Monate Carry in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen	193 x 236 x 242 mm
Kartongewicht	2,3 kg
Stück	4 Stück
Palettengröße	192 Stück (24 x 8)



Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

www.epson.de Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Hauptgerät
- PS-180 & AC Kabel
- Einschaltknopfdeckel
- Rollenpapier
- Gummifüße
- USB-Kabel
- Wandhalterung
- Garantiedokument

OPTIONALES ZUBEHÖR

• Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER C32C890634