# Titan-S260

## Produktbeschreibung:

### Die Titan-S260 vereint Stil, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Wo auch immer Sie die Titan-S260 einsetzen, Sie macht in jeder Umgebung eine gute Figur. Das helle und kontrastreiche LED-hintergrundbeleuchtete 15" LCD-Display in Industriequalität sorgt für klaren Durchblick. Der schnelle und energieeffizente Celeron-Prozessor arbeitet lüfterlos und dank der "Low Heat" Architektur des Systems konnte beim Gehäuse auf Lüftungsöffnungen komplett verzichtet werden. Staub und andere störende Komponenten bleiben außen vor. Das gilt auch für das IP55 zertifizierte Touchpanel, das staub- und spritzwassergeschützt ist. Das Touchpanel selbst ist aus gehärtetem Glas und äußerst widerstandsfähig. Die kapazitive PCT-Technologie des Panels unterstützt auch Multitouch.

## Leistungsrahmen:

- Intel Celeron N3160 Quad Core Prozessor, 2,24GHz
- Energieeffiziente "Low Heat" Architektur
- Schlankes Display, formschönes Chassis, platzsparendes Design
- 15" LED LCD-Display mit rahmenlosem (true-flat) PCAP kapazitiven Touchpanel, unterstützt Multitouch
- IP55 staub- und spritzwassergeschütztes Panel
- Einfachste Installation und schnelles Servicehandling durch intelligenten Plattformaufbau
- Lüfterloser Betrieb, keine Lüftungsöffnungen
- Unterstützung von M.2 SSDs
- VESA kompatibel (75 x 75)

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Prozessor (CPU) | Intel Celeron N3160 (Quad Core), 2,24GHz |

| | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | DDR III (1 Slot) 4GB max. 8GB |
| Massenspeicher | SSD, 120 GB |
| Display (LCD) | 15” (38,1 cm), LED-hintergrundbeleuchtet, (1024 x 768), Industriequalität |
| Touchpanel | PCAP (projectet capazitive touch), rahmenlos, IP55 zertifiziert |
| Schnittstellen Seriell | 3 Ports (Ausgangsspannung 5V / 12V über BIOS einstellbar) |
| Schnittstellen USB 2.0 | 6 Ports |
| Schnittstelle Ethernet | 1 Port |
| Schnittstelle VGA | 1 Port (externer Monitor) |
| Schnittstelle Schublade | 1 Port (für max 2 Schubladen) 12V/24V einstellbar |
| Schnittstelle Audio | 1 Port (Line out) |
| Maße (B x T x H) | 379 x 264 x 362 mm |
| Gewicht | 6,0kg |
| Netzteil | Extern DC 12V / 5A (60W) |
| Optionen | Bedienerschloss (Dallas)Magnetkartenleser (Track 1/2/3), USBExterne Kundendisplays (VDF 2-zeilig und LCD 9,7 Zoll) |